

Algemene plaatsingvoorwaarden

Algemeen

- plaatsingslocatie moet goed bereikbaar zijn met auto (maximaal 10 meter vanaf plaatsingslocatie)

Stormschadegarantie:

In geval van plaatsing door ons uitgevoerd is van toepassing 12 maanden stormschade garantie, tenzij anders is overeengekomen.

Definitie van storm:

een wind met een snelheid van tenminste veertien meter per seconde (windkracht 7 of hoger).

Uitsluitingen:

- neerslag, schade door regen, sneeuw, hagel;
- storm met een gemiddelde windsnelheid van 100 km/u gemeten over 10 minuten met windstoten hoger dan 110 km/u.

Onder deze garantie vallen alle beschadigingen die als gevolg van storm kan worden opgelopen (opwaaien, scheef hangen, e.d.)

Schade valt onder de garantie als binnen 48 uur nadat de storm geluwd is contact wordt opgenomen

Voorbehoud

Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op Reclamemeester.nl verhaald worden.

Plaatsing van vrijstaande constructies

Bodemgesteldheid

- we gaan uit van een vlak terrein (max. verschil van 20 cm)
- de locatie dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, zware klei, puin, wortels, etc.
- we gaan niet uit van plaatsing op bestrating of asfalt

Let op: mocht de bodemgesteldheid niet aan de eisen voldoen dan zal dat in veel gevallen leiden tot meerkosten

Meerwerk

- het plaatsen op straatwerk valt onder meerwerk
- het herstellen van straatwerk valt onder meerwerk

Plaatsing van gevel constructies

Gesteldheid van gevel

- we gaan uit van een deugdelijke, vlakke gevel/muur (maximaal 5-10 mm diepteverschil)
- gevel moet technisch geschikt zijn om een constructie op te plaatsen, de verankering in de gevel is daarbij belangrijk

Let op: mocht de gesteldheid van de gevel niet aan de eisen voldoen dan zal dat in veel gevallen leiden tot meerkosten

Locatie

- genoeg werkruimte voor ladders en eventueel een hoogwerker, minimaal benodigde werkruimte onder de gevel is 4 meter